

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

-1-

ACCESSION NUMBER	85-071260
TITLE	RECORDER
PATENT APPLICANT	(0000000) ERUMU:KK
INVENTORS	HORI, KEIICHI
PATENT NUMBER	85.04.23 J60071260, JP 60-71260
APPLICATION DETAILS	83.09.28 83JP-178201, 58-178201
SOURCE	85.08.30 SECT. M, SECTION NO. 408; VOL. 9, NO. 213, PG. 5.
INT'L PATENT CLASS	B41J-003/04; B41J-003/20
JAPIO CLASS	29.4 (PRECISION INSTRUMENTS--Business Machines); 45.3 (INFORMATION PROCESSING--Input Output Units)
FIXED KEYWORD CLASS	R105 (INFORMATION PROCESSING--Ink Jet Printers)
ABSTRACT	PURPOSE: To eliminate the clogging of nozzles by applying a voltage to a thermal head to inject ink by the pressure of bubbles generated with a quick heating thereof when a hole or a dent filled with the ink reaches the surface of the thermal head. CONSTITUTION: A hole or a dent 2 of a film 1 is filled with ink by an ink storage section or an ink supply section and fed to the surface of a thermal head 4 with the movement of the film 1. At this point, a current flows through the thermal head 4 to heat the surface thereof 4 quickly. In this case, bubbles 6 are generated in the interface between the thermal head 4 and the ink 3 and the whole or a part of the ink 3 is injected by the pressure of the bubbles. The thermal head 4 formed on base plate 5 is put fully tight on the film and hence, bubbles 6 only expand below the opening of the dent 2 on the film 1.

公開特許公報(A) 昭60-71260

⑥Int. Cl.⁴B 41 J 3/04
3/20

識別記号

103
109

庁内整理番号

7810-2C
8004-2C

④公開 昭和60年(1985)4月23日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

④発明の名称 記録装置

⑥特 願 昭58-178201

⑥出 願 昭58(1983)9月28日

⑥発 明 者 堀 恵 一 東京都江東区常盤2-8-4

⑥出 願 人 株式会社エルム 東京都江東区常盤2-8-4

明 細 書

1. 発明の名称

記録装置

2. 特許請求の範囲

(1) 10〜200μm径の孔又は凹部を多数形成した金属、有機物質等よりなるフィルムと、記録用インクの貯蔵部又は(及び)供給部とサーマルヘッドと、前記フィルムの移動機構と、前記サーマルヘッドの駆動機構と、記録用紙の送り機構を最小構成要素とし、前記フィルムがインク貯蔵部又は(及び)インク供給部を通過する時、各々の孔又は凹部にインクを充填し、前記インクを充填された孔又は凹部がサーマルヘッドの表面に達した時、前記サーマルヘッドに電圧印加して加熱加熱させ、発生するバブルの圧力によって前記孔又は凹部中のインクを噴出させて記録を行う記録装置。

(2) 前記サーマルヘッドを記録用紙の巾方向に複数個形成し、前記フィルムの巾を記録用紙巾とほぼ同じ巾とし、前記フィルム中に孔又は凹部を

多数形成して、ラインプリンターとした特許請求の範囲第一項記載の記録装置。

(3) 前記サーマルヘッドを記録用紙の進行方向と同方向に複数個形成し、前記フィルムの孔又は凹部を多数形成し、前記フィルムの移動方向をサーマルヘッドの並びに対して直角又はそれに近い方向にし、シリアルプリンターとした特許請求の範囲第一項記載の記録装置。

(4) 前記サーマルヘッド、フィルム、フィルム移動機構、インク貯蔵部及び供給部等の記録用装置をY(イエロー)色、M(マゼンダ)色、C(シアン)色、の3原色成分またはB&W(ブラック)色を含めた4色分形成し、カラー記録を行う特許請求の範囲第一項、第二項、第三項記載の記録装置。

(5) 前記フィルムの孔又は凹部の形状は、フィルムの断面において、テーパ状又は平行状に形成されていることを特色とする特許請求の範囲第一項、第二項、第三項、第四項記載の記録装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は目詰まりから完全に解放したインクジェット方式の記録装置に関するものである。

従来、種々な記録方式が提案されてきた。インパクト方式からノンインパクト方式まで。またノンインパクト方式では、電子写真方式、静電方式、サーマル方式、インクジェット方式等々である。このような方式の中で、静電でかつ低パワー、小型化が容易で、カラー化も容易、しかも構成要素が安いという利点を多数兼ね備えたインクジェット方式は非常に優れた記録方式である。それにもかかわらず、これまでインクジェット方式が普及しない最大の理由は、ノズルの目詰まりが完全に解決されていないからである。実際、インクの発着側からも、またノズルの形状からも種々な改良が加えられてきたが、十分な信頼性を得られるものが実現されていない。

本発明は、従来のインクジェット方式とは異なるものなる、目詰まりを考慮する必要のない、全く新しい方式のインクジェット記録装置を提供するものである。

インク供給部でインクが充填される。この孔又は凹部2がサーマルヘッド4の表面にフィルム1の移動によって送られてくる。この時、サーマルヘッド4に電流が流れて、サーマルヘッド4の表面は急速に加熱される。この時サーマルヘッド4とインク3との界面にバブル6が発生し、バブルの圧力によってインク3の全部又は一部が噴出せられる。サーマルヘッド4は、基板5上に形成されており、サーマルヘッド4とフィルムは完全に密着しており、発生したバブル6はフィルム1の孔又は凹部2の開放口の方角にしか拡大しない。この為、インク3は正確に方向性を与えられながら噴出する。

第3図a、b、第4図a、bはサーマルヘッド4と孔又は凹部2との位置関係を示す説明図である。第3図はサーマルヘッド1個につき、孔又は凹部も1個が対応する場合であり、第4図はサーマルヘッド1個につき、孔又は凹部が複数個ある場合を示している。1個のサーマルヘッドに対して複数個の孔を対応させる方が、ノズルと穴

本発明の基本思想は、固定したノズルを用いないこと。フィルム中に形成した多数の孔又は凹部にインクを充填して、それらの孔又は凹部をノズルとして順次使用して行く。しかも、そのインク噴出は、サーマルヘッドを急速加熱させたことによるバブルの圧力によって行うところにある。

上述のように構成することにより、ノズルの目詰まりから完全に解放され、しかも印字密度もサーマルヘッドの形成密度に対応する。

以下、図に従って本発明を詳しく説明する。第1図a、bは、本発明に用いるフィルム1の断面図及び正面図である。1はAl等の薄い金属フィルムやポリイミド等の絶縁性の高い有機フィルムであり、2は孔又は凹部で、フィルム1上には多数形成されている。この孔の径は10~200μm程度でフィルム1の厚さによって、また用途によって選択される。

第2図a、b、cは、本発明の基本構造を示す説明図である。

フィルム1の孔又は凹部2にインク貯蔵部又は

の目詰まりの発生に対して記録の信頼性は高い。またサーマルヘッドとノズル用の孔の位置の対応に気を配った構造とする必要もない。つまり、必ず複数のどれかの孔又は凹部がサーマルヘッドの表面に位置する為、タイミングミスに伴う記録の不良が発生しない。

第5図は、本発明を用いたモノクロのラインプリンターの説明図である。

1は、ポリイミド等の薄いフィルムであり、A4やA3等、記録に必要な巾を持ったエンドレスに形成され、そのフィルム中には、多数の孔又は凹部2が形成されている。孔又は凹部の径は、フィルムの厚みに関係し、フィルム厚が50μm程度の場合、孔の最大径は50μm程度となる。8は記録用のインクであり、7はインク貯蔵部である。

前記フィルムは、フィルム支持体のローラー9、15によって支えられて回転進行する。フィルム中の孔又は凹部2は、インク貯蔵部8を通過する時に、自身の中にインクを充填する。この充填されたインク3は、フィルム1の

の図、第7図は、本発明のカラー・レリ
アル・プリンターの説明図、第8図は、フィルム
に形成する孔又は凹部 断面図である。

1. フィルム
2. 孔又は凹部
4. サーマルヘッド
5. 基板
6. ペブル
7. インク貯蔵部
8. 記録用インク
10. ブレード
11. 記録用紙
16. ア、ロ、エ、ビエ インク供給ローラ

特許出願人

株式会社 エルム

代表取締役

堀 孝一

図1




図3




図2







図4





手続補正書（自発）

昭和59年 7月10日

特許庁長官 閣下

1. 事件の表示

昭和58年特許第178201号

2. 発明の名称

記録装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

〒135

東京都江東区豊洲2-6-6

株式会社 三井物産株式会社 代表取締役 佐々木 義雄

4. 補正の事項

5. 補正の理由

明細書の「特許請求の範囲」の項、「発明の詳細な説明」の項。

方式 審判 登録

6. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙の通り訂正します。
- (2) 明細書第1頁第4行目を「---機が使用---」を「---機が移動して使用---」に訂正します。
- (3) 明細書第10頁第12行目と第13行目との間に次の事項を挿入します。
「図、本発明においては、フィルムをエンドレスにして構成したが、巻回移動式に構成しても同じ効果が得られる。又、フィルム、インク供給部等をカセット式に構成した場合も同様の効果が得られる。」
- (4) 明細書第1頁第13行目を「---この孔の径は---」を「---この孔の外径寸法は---」に訂正します。
- (5) 明細書第1頁第13行目を「---この径の径は---」を「---径の外径寸法は---」に訂正します。
- (6) 明細書第1頁第14行目を「---孔の最大径は---」を「---孔の最大寸法は---」に訂正します。

に訂正します。

以 上

明 細

特許請求の範囲

- (1) 孔又は凹部を多数有すると共に、移動自在に設けられたフィルムと、前記フィルムを移動させるための移動機構と、前記フィルムの各孔又は凹部にインクを供給するためのインク貯蔵部と、前記フィルムの一面に密着して配置されたサーマルヘッドと前記サーマルヘッドを供排的に駆動するための駆動機構と、前記フィルムの他面に前記配置された記録用紙を通るための紙送り機構とを備え、前記フィルムが前記貯蔵部を通過する時に前記各孔又は凹部にインクが充填され、前記サーマルヘッドの表面に前記各孔又は凹部が対応した状態で前記駆動機構により前記記録用紙ドットエレメントを供排的に接触させ、前記各孔又は凹部内のインクをパルス圧力によって前記記録用紙に転写するようにした構成よりなる記録装置。
- (2) 前記孔又は凹部と前記記録用サーマルヘッドとは互いに個ずつ対応して形成されていること

を特徴とする第1項記載の記録装置。

- (3) 1個の前記サーマルヘッドには複数の前記孔又は凹部が対応して設けられていることを特徴とする第1項記載の記録装置。
- (4) 前記サーマルヘッドを記録用紙の巾方向に横断移動し、前記フィルムの巾を記録用紙の巾とほぼ同じ巾とし、ラインプリンタとしたことを特徴とする第1項記載の記録装置。
- (5) 前記サーマルヘッドを記録用紙の進行方向と同一方向に横断移動し、前記フィルムの移動方向をサーマルヘッドの送り方向に対してほぼ垂直方向とし、シリアルプリンタとした第1項記載の記録装置。
- (6) 前記サーマルヘッド、フィルム、フィルム移動機構、インク貯蔵部及び供給部等の記録用装置をY(イエロー)色、M(マゼンタ)色、C(シアン)色の三色色又は黒色(ブラック)色を有する色分離形成し、カラー記録を行なうことを特徴とする第1項、第3項、第5項記載の記録装置。

- (7) 前記フィルムの孔又は凹部の形状は断面形状でアーチ状又は平行状に形成されている第1項、第3項、第5項、第6項記載の記録装置。